

DSX 系列 >>>

手提式压力蒸汽灭菌器

适用范围

供医疗机构对可耐高温、耐压力的医疗器械做消毒灭菌用。

结构及组成

产品由灭菌器腔体、上盖、上手柄、下手柄、压力表、安全阀、放汽阀、操作面板、排水排气阀和电源开关组成。开盖方式为快开门式，有安全联锁装置。产品含有嵌入式软件，发布版本 V1。

产品特点

1. 开启方式为快开门式；
2. 配有安全联锁装置；
3. 软件功能具有水位、灭菌时间、灭菌温度控制功能；
4. 断水、超温报警；
5. 灭菌倒计时结束有蜂鸣器报警提示。



● 禁忌内容或者注意事项详见说明书。



医疗器械产品注册证：沪械注准20242110015

型号	DSX-18KBY	DSX-24KBY	DSX-30KBY
容积	18立升	24立升	30立升



技术参数

参数 / 型号	DSX-18KBY	DSX-24KBY	DSX-30KBY
配置	半自动型	半自动型	半自动型
电压 / 功率	220V/2kW	220V/2kW	220V/2kW
有效容积	18L	24L	30L
最高工作压力	0.142MPa	0.142MPa	0.142MPa
最高工作温度	126℃	126℃	126℃