

LDZF系列 >>>

立式压力蒸汽灭菌器

— 适用范围

对可耐高温、耐压力的医疗器械做消毒灭菌用。产品不可用于液体灭菌。

— 结构及组成

产品外壳呈方形，为电加热，单层结构。由筒体、压力表、安全阀、操作面板、排水排气阀、脚轮组成。开盖方式为快开门式，有安全联锁装置。产品含有 LDZX-C 系列灭菌器控制软件，型号 LDZF-C，发布版本 V1。

— 产品特点

1. 开启方式为快开门式；
2. 配有安全联锁装置；
3. 软件功能具有水位、灭菌时间、灭菌温度控制功能；
4. 断水、超温报警；
5. 显示方式：8 位 LED 显示；
6. 预设 121℃、126℃和 134℃三个一键制灭菌操作模式；
7. 快速冷却功能，可使设备快速冷却降温；
8. 自带故障或错误信息代码提示；
9. 灭菌倒计时结束有蜂鸣器报警提示。



● 禁忌内容或者注意事项详见说明书。



医疗器械产品注册证：沪械注准20232110011



型号	LDZF-30KBY LDZF-30KBY-I	LDZF-50KBY LDZF-50KBY-I	LDZF-75KBY LDZF-75KBY-I
容积	30立升	50立升	75立升

技术参数

参数 / 型号	LDZF-30KBY LDZF-30KBY-I	LDZF-50KBY LDZF-50KBY-I	LDZF-75KBY LDZF-75KBY-I
配置	手动排汽 / 自动排汽	手动排汽 / 自动排汽	手动排汽 / 自动排汽
电压 / 功率	220V/3.5kW	220V/3.5kW	220V/3.5kW
有效容积	30L	50L	75L
时间设定范围	1~9999 min	1~9999 min	1~9999 min
最高工作压力	0.217MPa	0.217MPa	0.217MPa
最高工作温度	134℃	134℃	134℃