

WDZX系列 >>>

卧式蒸汽灭菌器

适用范围

预期使用目的是以沸点 100℃ 的液体为介质，经电加热产生加压饱和蒸汽，产生高温、高压，对耐压力、耐蒸汽高温的医疗器械进行灭菌或消毒。

结构及组成

产品外形呈方形，有不锈钢包裹，主体由箱体、上盖、筒体、操控面板、压力表、安全阀、放气阀、电热管、脚轮组成。开盖为侧开式和快开门结构，有安全联锁装置。产品所含软件名称为灭菌器控制软件，型号为 WDZX-100K-P，发布版本 V1。

产品特点

1. 开启方式为快开门式；
2. 配有安全联锁装置；
3. 软件功能具有水位、灭菌时间、灭菌温度控制功能；
4. 具有断水、超温报警和自动断电功能；
5. 具有自动进水与补水功能；
6. 灭菌结束显示屏显示倒计时结束提示。



● 禁忌内容或者注意事项详见说明书。



医疗器械产品注册证：沪械注准20212110549

型号	WDZX-200KC	WDZX-300KC
容积	200立升	300立升



技术参数

参数 / 型号	WDZX-200KC	WDZX-300KC
配置	智能半自动控制	智能半自动控制
电压 / 功率	380V/9kW	380V/10.5kW
有效容积	200L	300L
最高工作压力	0.217MPa	0.217MPa
最高工作温度	134℃	134℃